

FACADE SYSTEM

2400

ZIMNÁ PRÍSADA COOL



URÝCHĽOVAČ VYZRIEVANIA OMIETKY

Na prácu pri nízkych teplotách

Exteriér: stena + strop

Pre ručné spracovanie

Urýchľuje proces vysychania omietky pri nízkych teplotách (od +1 °C; pod 90 % vlhkosti) a zabraňuje poškodeniu omietky mrazom počas tuhnutia.

Odoláva krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do -5 °C).

Jednoduché dávkovanie: Pridajte jedno balenie na 25kg balenie omietky.

Neovplyvňuje negatívne vlastnosti omietky.



Oblasť použitia

Na urýchlenie vysychania a na aplikáciu pri nízkych teplotách.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.):

1

Teplota pre spracovanie (max.):

10

Poveternostné podmienky pre spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkaldu

Podklad musí spĺňať podmienky na aplikáciu daného materiálu - pastovité omietky.

Príprava zmesi

Obsah nádoby bez zvyšku pridajte do 25 kg omietky. Premiešajte dôkladne nízkootáčkovým miešadlom.

Miešanie

Doba miešania

2

Rýchlosť miešania

800

Pokyny pre spracovanie

Omietky s aditívom Cemix 2400 spracujte štandardne podľa technického listu omietky. Kombinácia omietok so zimným aditívom a bez neho sa na jednej pohľadovej ploche neodporúča

Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chránite pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721 SILIKONOVÁ OMIETKA

2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA

2791 MAGIC DECOR 2,5 MM

2794 MAGIC DECOR STONE

2795 MAGIC DECOR WOOD

Pre soklové časti

Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov

Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa

Kreatívna omietka pre prirodzený vzhľad dreva

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Hustota Kg/m ³	900

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh potvrdené)

CZ/SK/AT

Farba

transparentné

Netto hmotnosť Kg

0,27

Druh balenia

Vedro

Materiál obalu

PP

Skladovateľnosť (mesiace)

12

Druh balenia

Vedro

Materiál obalu

PP

Podmienky skladovanie

Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +1 do +20 °C, Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, Skladujte v chlade, Skladovať v dobre vetraných priestoroch

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydáním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce. Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.